

BIG 3000

SUPER ATOMIZZATORE Bilato con 2 Teste a Doppia Turbina, ControRotanti per BARBATELLE e CULTURE BASSE

Teste Doppie e ControRotanti = Simmetria Assoluta Destra/Sinistra



VANTAGGI ESCLUSIVI:

- Per Trattamento Bilaterale a **Barbatelle e Culture Basse**.
- Sistema "Great Power- Soft Way" Tifone.
- Trattamenti "delicati, uniformi" e perfettamente "Simmetrici": Dx = Sx.
- Ventilazione bilanciata - ottimizzata per trattamenti "soffici", a penetrazione totale.
- Flussi d'aria ad Emissione "retta", senza deriva dispersa.
- Gittata di trattamento efficace fino a 30 metri ed oltre.
- Intensità di trattamento: da 300 a 3000 litri / ettaro (Basso - Medio - Alto Volume).
- Trattore consigliato: da 80 HP ed oltre.



Tifone™

TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA

Super-Atomizzatore Bilato con 2 Teste a Doppia Turbina, Doppia Aspirazione, ControRotanti, per Barbatelle e Colture Basse.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Doppio ventilatore Bilaterale a 2 Teste a Doppia Turbina, a Doppia Aspirazione, ControRotanti, ciascuna con Cannone + Semicannone Tifone, orientabili indipendentemente con regolazione micrometrica di quota da bordo trattore (Fig. 1).
- Ugelli: regolabili a lunga gittata ed ugelli doppi (Fig. 2).
- Pompe da 140 litri a 220 litri/min, pressione 0-50 bar.
- Filtro di pressione "Autofilter"
- Autopulente + Automatico + Continuo (il solo mai da pulire) (Fig. 3).
- Regolatore di pressione "Telecontrol Exact-Super" a regolazione micrometrica e a pressione costante con manometro di Precisione con scala di lettura ogni 0,5 bar (Fig. 4).
- Comando di irrorazione indipendente per ogni testa e semi-testa, tramite 4 elettrovalvole Tifone Bosch.
- Aspiratore-scioglitore automatico a sonda "F2", per il dosaggio rapido dei fitofarmaci in polvere (Fig. 5).
- Grande pedana di salita in sicurezza, con maniglie di presa.
- Grande area portacose posteriore.
- Telaio robustissimo.
- Contro-telaio periferico, antiurto.
- Paraurti pesante.
- Ruotino anteriore di livello, pesante, regolabile.
- Ruote Nokla 400-60-15.5, a bassa pressione, omologate (384x865).
- Lame raschiatiango alle ruote.
- Tutti i comandi e funzioni

- posizionati sul lato sinistro.
- Serbatoio 3000 litri
- Serbatoio di lavaggio da 110 l.

- Serbatoio lavamani da 16 l.
- Dimensioni cm Lu 426 (+ timone 88), La 208, H 178 ca.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 5



Figura 4



ACCESSORI SPECIALI SUGGERITI

- Pompa di caricamento rapido autoadescente, azionata da motore idraulico con funzione di riempimento automatico contemporaneo anche del serbatoio Lavacircuito.
- Due grandi contenitori in acciaio inox pesante
- Rullo avvolgitubo Manuale, con 10 m di tubo 10x18 e Lancia Mitra, per il lavaggio rapido di macchina e trattore.
- Sospensione a balestre paraboliche semi-ellittiche.
- Freni a tamburo di grande diametro e sezione, omologati.
- Impianto elettrico per circolazione su strada, omologato.
- Ruote extralarge a bassa pressione 500-60-15.5 (500X865).

