

Atomizzatori dedicati per **BIOMASSA**

TORRE
32"x32"
Turbo-Twin HYDRO

Torre 32"x32" Turbo-Twin HYDRO a 2 Ventilatori Assiali disposti Verticalmente.

Con volume d'aria sino a 120.000 mc/h, è adatta per trattamenti disinfestanti su piante destinate ad ottenere **BIOMASSA** per recupero energia con impianti biogas e per qualsiasi altro tipo di piantagione arborea.

I 2 Ventilatori sono **Turbofan TIFONE 32"**. Ogni ventilatore è ad emissione di 240°. Ogni Ventilatore Irrora su entrambi i lati. Ogni Ventilatore è equipaggiato di collettori portaugelli su entrambi i lati (destra e sinistra). Il risultato dei 2 Ventilatori Turbofan è che la Potenza è raddoppiata quindi, la macchina è in grado di Irrorare grandi piante con un massimo di copertura.

Ulteriore Caratteristica Esclusiva della macchina è che...

...La Trasmissione è Totalmente Idrostatica con i seguenti Grandi Vantaggi Operativi:

- 1..Nessun' albero cardanico fra il trattore e la macchina
- 2..Quindi libera possibilità di sterzata nel campo in ogni condizione di terreno, senza limitazioni e..
- 3..Nessun rischio dei danni tradizionali all'albero cardanico o della pompa..
- 4.. Nessun cardano fra la pompa e i ventilatori
- 5..Nessun Moltiplicatore ai ventilatori
- 6..Nessuna cinghia fra un ventilatore e l'altro ma..
- 7.. Comandi idrostatico indipendente su ogni Ventilatore
- 8.. Ogni Ventilatore è attivabile indipendentemente dall'altro

La **Torre 32"x32" Turbo-Twin HYDRO** è adattabile su **Atomizzatori TIFONE** linea **Storm 1500 e 2000 litri** e **VECTOR 3000 e 4000 litri**.



Atomizzatori di Classe Superiore.

Atomizzatori dedicati per **BIOMASSA**

TORRE 32"x32"

Turbo-Twin HYDRO

VANTAGGI ESCLUSIVI della nuova
TORRE 32"x32" Turbo-Twin HYDRO

- La totale simmetria ed esatta regolazione della potenza sia lateralmente che in Altezza, consente le migliori prestazioni con altissima efficacia di trattamento.
- Risparmi di prodotti chimici fino al 30% rispetto alle macchine tradizionali a ventilatore singolo.

- Massima efficienza ed affidabilità
- Raggio di sterzata illimitato in ogni condizione di terreno, piano o ondulato.
- Trattamenti a penetrazione profonda anche in impianti a vegetazione densa.
- Regolazione istantanea della potenza e del volume d'aria sia lateralmente che in Altezza.
- Comando innesto-disinnesto indipendente dei 2 ventilatori.
- Minore potenza assorbita: trattore a partire da 65 HP.
- Bassa velocità di rotazione dei ventilatori.
- Efficienza costante e manutenzione nulla negli anni.



Prestazioni TORRE 32"x32" HYDRO

Torre	Eliche	Volume d'aria sino a	Ugelli	Altezza torre	Altezza totale	Trattore	Interfila	Altezza trattamento sino a
32"x32"	2x81 cm	120.000 mch	14 + 14	240 cm	270 cm	65 HP	8/10 m	8/10 m



Atomizzatori di Classe Superiore.

Tifone s.r.l. - via Modena, 248
44044 Cassana - Ferrara - Italy - (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532.730586 (r.a.) - Fax +39 0532.730588
e-mail: tifone@tifone.com

www.tifone.com

