

V€NTO

special
EDITION

ATOMIZZATORI PORTATI TRACTOR MOUNTED AIR SPRAYERS

V€NTO SPECIAL

Grazie all' innovativo processo di industrializzazione Tifone produce la linea V€NTO, l'atomizzatore con equipaggiamento completo, offerto con un **ottimale rapporto prezzo-qualità**. Praticissimo per trattamenti a Vigneti e Frutteti.

*Thanks to a new innovative industrial process, TIFONE created the new Innovative V€NTO Line, the full function Vine and Orchard air-sprayers with a **winning quality/price ratio**.*

V€NTO
328 *special*



- Rotondo
- Baricentro bassissimo
- Livello meccanico
- Potente
- Robusto
- Pronto all'uso
- Doppio telaio
- Round-shaped (total penetration)
- Lower Barycenter (highest stability)
- Large Mechanical contents meter
- Ready to operate
- Robust
- Double chassis



V€NTO
428 *special*



tecnologia d'avanguardia

V€NTO

special
EDITION

ATOMIZZATORI PORTATI TRACTOR MOUNTED AIR SPRAYERS




Caratteristiche:

- Ventilatore Turbo 28" (brev.) 34.000 mch
- Elica variabile istantanea 1÷5 (brev.).
- Ugelli Doppi (6+6) con antigoccia.
- Contro-elica equilibratrice dei flussi.
- Telaio con fascia di protezione al suolo.
- Serbatoio a svuotamento totale (brev.).
- Grande livello meccanico.
- Boccaporto laterale con pre-camera.
- **Agitazione**, incrementale automatica.
- Pompa 55 l/min 40 bar.
- **Telecontrol** con Autofiltro Autopulente-Automatico.

Features:

- **Powerful Turbofan 28"** (34.000 mch)
- **Instant variable Propeller** (spray power adjust in 6 sec. only!)
- **6+6 two-side spray nozzles**, with check valve, heavy **bronze body**
- **Guided suction air flow** by counter-propeller
- **Very robust chassis**
- **Robust steel keel**
- **Total contents utilization tank**
- **Sided fill port**
- **Pre-chamber**
- **Mixture Agitation** by Tifone Automatic self incremental "4X" agitator
- **Strong high quality pressure pump 55 l/min, 40 bar**
- **Pressure adjust Telecontrol**



Trattamenti Normali, a Basso e a Bassissimo Volume "mirati-antideriva".
Lower air drift, Precision spray, in Dilute-, Low- and Very-Low Volume.

Grande livello meccanico, visibile da bordo.
Large spray tank contents meter. Precise, easy watching.



Deflettori inferiori regolabili

Adjustable floor deflectors




Elica istantanea a potenza regolabile in 6 secondi.

Instant Variable Propeller
(spray power adjust in 6 sec. only!)



Distribuzione simmetrica a destra e a sinistra Testata con sistema PRÜFSTAND.

Symmetrical spray distribution, Left and Right
Tested by Prüfstand System (Spray Patternator)



Dati tecnici	Technical Data	V€NTO-328	V€NTO-428
Serbatoio in Polietilene anti UVA	Spray tank in Heavy Polyethylene anti UVA	300 l	400 l
Serbatoio lavamani	Hand wash tank	15 l	
Pompa	Pump	55 l - 40 bar	
Super Mixer incrementale	Powered Super Mixer	150 l/min	
Ventilatore Turbo	Spray-Fan Turbo	28"/34.000 mch	
Elica variabile istantanea	Istant Variable Fan	1 ÷ 5	
Ugelli doppi	Two-side spray nozzles	6 + 6	
Piastrine ugelli	Nozzles discs	Ceramica-Inox	
Gittata	Spray range	4 ÷ 6 m	
Larghezza min-max	Min - max width	114 cm	
Altezza minima	Minimum height	120 cm	
Lunghezza	Length	100 cm	105 cm
Trattore, a partire da	Tractor power from		
Peso vuoto	Empty weight	165 Kg	212 Kg

Tutti i dati sono indicativi, la ditta TIFONE si riserva di modificarli senza preavviso. - Data, weights and measurements are indicative.

Campbell 8075 - 02/06



tecnologia d'avanguardia



Tifone s.r.l. - via Modena, 248
44044 Cassana - Ferrara - Italy - (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532.730586 (r.a.) - Fax +39 0532.730588
e-mail: tifone@tifone.com

www.tifone.com