

# BIG 3000

## Super Atomizzatore Bilato con 2 Teste a Doppia Turbina, ControRotanti per BARBATELLE e COLTURE BASSE

Teste Doppie e ControRotanti = Simmetria Assoluta Destra/Sinistra



### VANTAGGI ESCLUSIVI:

- Per Trattamento Bilaterale a **Barbatelle e Colture Basse**.
- Sistema "Great Power- Soft Way" Tifone.
- Trattamenti "delicati, uniformi" e perfettamente "Simmetrici": Dx = Sx.
- Ventilazione bilanciata - ottimizzata per trattamenti "soffici", a penetrazione totale.

- Flussi d'aria ad Emissione "retta", senza deriva dispersa.
- Gittata di trattamento efficace fino a 30 metri ed oltre.
- Intensità di trattamento: da 300 a 3000 litri / ettaro (Basso - Medio - Alto Volume).
- Trattore consigliato: da 80 HP ed oltre.

 **tifone**™  
Atomizzatori di Classe Superiore

# BIG 3000

## Super-Atomizzatore Bilato con 2 Teste a Doppia Turbina, Doppia Aspirazione, ControRotanti, per Barbatelle e Colture Basse.

### Teste Doppie e ControRotanti = Simmetria Assoluta Destra/Sinistra



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Doppio ventilatore Bilaterale a 2 Teste a Doppia Turbina, a Doppia Aspirazione, ControRotanti, ciascuna con Cannone + Semicannone Tifone, orientabili indipendentemente con regolazione micrometrica di quota da bordo trattore (Fig. 1).
- Ugelli: regolabili a lunga gittata ed ugelli doppi (Fig. 2).
- Pompe da 140 litri a 220 litri/min, pressione 0-50 bar.
- Filtro di pressione "Autofilter" Autopulente + Automatico + Continuo (il solo mai da pulire!)
- Regolatore di pressione "Telecontrol Exact-Super" a regolazione micrometrica e a pressione costante con manometro di Precisione con scala di lettura ogni 0,5 bar (Fig. 3).
- Comando di irrorazione indipendente per ogni testa e semi-testa, tramite 4 elettrovalvole Tifone Bosch.
- Aspiratore-scioglitore automatico a sonda "F2", per il dosaggio rapido dei fitofarmaci in polvere (Fig. 4-5).
- Grande pedana di salita in sicurezza, con maniglie di presa.
- Grande area portacose posteriore.
- Telaio robustissimo.
- Contro-telaio periferico, antiurto.
- Paraurti pesante.
- Ruotino anteriore di livello, pesante, regolabile.
- Ruote Nokia 400-60-15.5, a bassa pressione, omologate (384x865).
- Lame raschifango alle ruote.
- Tutti i comandi e funzioni posizionati sul lato sinistro.

- Serbatoio 3000 litri
- Serbatoio di lavaggio da 110 l.
- Serbatoio lavamani da 16 l.
- Dimensioni cm Lu 426 (+ timone 88), La 208, H 178 ca.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 5



#### ACCESSORI SPECIALI SUGGERITI

1. Pompa di caricamento rapido autoadescente, azionata da motore idraulico con funzione di riempimento automatico contemporaneo anche del serbatoio Lavacircuito.
2. Due grandi contenitori in acciaio inox pesante
3. Rullo avvolgitubo Manuale, con 10 m di tubo 10x18 e Lancia Mitra, per il lavaggio rapido di macchina e trattore.
4. Sospensione a balestre paraboliche semi-ellittiche.
5. Freni a tamburo di grande diametro e sezione, omologati.
6. Ruote extralarge a bassa pressione 500-60-15.



Tutti i dati sono indicativi.

campbelladv.com 1878 - BIG3000 It rev 1 - 04/08



Tifone s.r.l. - via Modena, 248  
44044 Cassana - Ferrara - Italy - (uscita A/13 Ferrara Nord)  
Tel. +39 0532.730 586 (r.a.) - Fax +39 0532.730 588  
e-mail: [tifone@tifone.com](mailto:tifone@tifone.com)

[www.tifone.com](http://www.tifone.com)

