

Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori

Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori, espressamente realizzato per la captazione delle polveri generate durante lavori di demolizione, escavazione e movimentazione di prodotti pulverulenti all'aria aperta.

Omni-orientabile: 330° in Orizzontale e 200° in Verticale (100°+100°)

Pennellamento Automatico ad angolo programmabile

Gittate utili da 22 a 40 metri

Portata d'acqua regolabile sino a 50/90 l/min.

Motori diesel autonomi 27/36/52/84 HP

Serbatoio acqua integrato da 300/400/500 /1.000 litri

Postazione fissa, carrellata o autotrasportabile

Radiocomando Wireless »



Tifone Ambiente s.r.l.
via Modena, 248/A - 44124 Cassana - Ferrara - Italy - (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532 730 586 (r.a.) - Fax +39 0532 730 588 - e-mail: tifone@tifone.com
www.tifone.com



Novità!



Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori

Versione: Fissa, Carrellata od Autotrasportabile



Cannone Anti-Polveri e Anti-Odori, espressamente realizzato per la captazione delle polveri generate durante lavori di demolizione, escavazione e movimentazione di prodotti pulverulenti all'aria aperta.

Il Cannone **Tifone**, dotato di speciali ugelli ceramici, genera un getto costante di micro gocce nebulizzate in grado di catturare le particelle di polvere in sospensione nell'aria, facendole precipitare al suolo con un minimo consumo d'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRIMARIE:

- Omni-orientabile: 330 in Orizzontale e 200 in Verticale (100 +100)
- Pennellamento Automatico ad angolo programmabile
- Gittate utili da 22 a 40 metri
- Portata d'acqua regolabile sino a 50/90 l/min.
- Motori diesel autonomi con potenze di 27/36/52/84 HP
- Serbatoio acqua integrato da 300/400/500/1.000 litri ricaricabile tramite un normale rubinetto domestico
- Radiocomando Wireless

Modelli		27	36	52	84
Potenza motore	HP	27	36	52	84T
Gittata	l	22	29	33	38
Portata Acqua regolabile fino a	l/m	50	50	50	90
Serbatoio Acqua	l	300	400	500	1000



Tutti i comandi operativi sono eseguibili a distanza tramite **Radiocomando Wireless**, per il controllo della azione del cannone direttamente dal medesimo conduttore della macchina operatrice. Portata del Radiocomando efficace sino a 50 metri, autonomia d'esercizio di circa 50 ore e ricaricabile tramite una semplice presa accendisigari.

