

Elica		
APPARATO	D "	Min hp
24" TURBOFAN	24"	20
28" TURBOFAN	28"	25
28" TURBOVENTO (300lt-400lt-600lt)	28"	25
24" AA DIELECTRIC	24"	20
28" AA DIELECTRIC	28"	25
32" AA BITURBO	32"	40
32" AA TURBOFAN	32"	40
32" AA TORRE 32/180 (PE)DIELEC.	32"	40
32" CONTROROTANTE ELICA	32"	90
32" GDC	32"	50
32" TORRE POLONIA	32"	40
32" TURBOVECTOR SUPER " S "	32"	40
32" TURBOVENTO (1000lt)	32"	40
32" TURBOVENTO (1500lt)	32"	40
36" AA TURBOFAN	36"	55
36" BITURBO	36"	55
36" BITURBO AA	36"	55
36" GDC	36"	55
36" TURBOVECTOR	36"	55
36" TURBOVENTO (2000lt)	36"	55
36" AA TORRE 36/210 (PE) DIELEC.	36"	55
42" BITURBO	42"	65
42" TURBOFAN	42"	65

Legenda

Min.hp= Potenza minima raccomandata. La potenza minima è indicativa e deve essere rapportata alla capacità del serbatoio ed alle effettive condizioni operative.

NOTE:

TURBOVENTO MONTATI SOLO SU VENTO AXIAL

TURBBOVECTOR MONTATI SOLO SU BRAVO-STORM-VECTOR