

COBRA *Interceptor* 2000 4WD+4WS



COBRA Interceptor à Hélice / TURBOFAN 36 AA

	Réservoir L	Pompe L/min	Busés N°	Hélice cm - max m ³ /h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
2000 TURBOFAN 36 AA Base	2000	TEB 125	16	90 - 76000	6,5-7,5	550x158 131 - 136 H	2300	31-15,5/15 74x32	ACI25TF36A- LOW
2000 TURBOFAN 36 AA Medium	2000	TEB 125	16	90 - 76000	6,5-7,5	550x158 136 - 146 H	2300	400-40-15.5 86x40	ACI25TF36A- REG

AUTOMOTEUR / Ligne COBRA 2000


L'atomiseur automoteur agile, puissant et sûr.

COBRA offre une sécurité anti-accident et une protection hygiénique complète. Il est compact, très bas pour mieux entrer dans les lignes les moins accessibles et sous les branches les plus basses. Grâce à la ligne arrondie, il n'endommage pas les branches, les feuilles et les fruits. Le rayon très réduit de direction (1,20) lui permet de sortir d'une ligne et d'entrer directement dans celle suivante.

Les points de force:

- Châssis et cabine entièrement zingués à chaud.
- Cabine conçue comme capsule de sécurité, entièrement en acier, indépendant du châssis, à hauteur variable, ultra-confortable et spacieuse. Équipé d'air pressurisée, filtrée et conditionnée, quatre commandes à haute ergonomie, levier pour variation progressive de la vitesse relevée par le compte-kilomètres numérique. Contrôle en cabine de toute le système de pulvérisation (on/off pompe, on/off ventilateur, distribution D-G, manomètre pression).

- Gamme variée de pompes par typologie et débit du réservoir polyéthylène HD PE.
- Réservoir à vidange total et agitation maximale.
- Transmission mécanique/hydrostatique.
- Boîte à 2 vitesses variables en continu :
 - opérationnelle de 0 à 10 km/h ;
 - de transfert de 0 à 35 km/h.
- Différentiels de direction avec un dispositif automatique de passage de 4WD à 2WD.
- Freinage intégral avec une mini-direction sur 4 tambours 290x60, frein à disque d'urgence et parking.



COBRA Interceptor à Hélice / BITURBO 36 AA

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m³/h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
2000 BITURBO 36 AA High	2000	TEB 125	16	90 - 76000	6,5-7,5	550x158 131 - 136 H	2300	31-15,5/15 74x32	ACI25BT36A- LOW
2000 BITURBO 36 AA	2000	TEB 125	16	90 - 76000	6,5-7,5	550x158 136 - 146 H	2300	400-40-15.5 86x40	ACI25BT36A- REG



COBRA Interceptor à Turbine / FLEXIGUN

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
2000 Int'r FLEXIGUN 65 + FOGGER	2000	TEB 125	16	45 (50)	550x158 131 - 136 H	2400	31-15,5/15 74x32	ACI20FG65- LOW