

# STORM


## 600 Compact

Compact et innovant



### STORM COMPACT à Hélice / Turbofan AP - AP Piemonte

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m <sup>3</sup> /h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
600 TURBOFAN 28"	600	TEA 71	6+6	70-29.000	4+4	215x110x120	405	195/60 R14 5F	ABW06LC28PEL
600 TURBOFAN 28" Piemonte	600	TEA 71	6+6	70-29.000	4+4	215x140x120	405	195/60 R14 5F	ABW06LC28PM



### STORM COMPACT à Hélice / Turbofan AA

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m <sup>3</sup> /h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
600 TURBOFAN 28" AA	600	TEA 71	6+6	70-29.000	4+4	223x110x120	410	195/60 R14 5F	ABW06LC28APEL


## TRAÎNÉ / Ligne STORM 600 COMPACT

### L'atomiseur traîné le plus compact et innovant présent sur le marché.

L'atomiseur traîné le plus compact présent sur le marché. Idéal pour les cultures en pente, les espaces étroits et les conditions de travail difficiles, un encombrement minimum et une fiabilité maximale. Puissant et polyvalent, à équipé avec des appareils à ventilateur ou à torre, à aspiration antérieure ou postérieure, ainsi que la charge électrostatique E±S Tifone pour minimiser la dérive de produit.

- Hélice à pas variable réglable en 6 sec. pour doser facilement la puissance d'air selon la plantation, la distance interligne, la hauteur des plantes, la densité de la végétation.
- Très pratique pour les traitements sur des vignes et des vergers de différents types.
- Disponible en version Piemonte avec timon de direction majoré.

\* En option.



#### Les points de force:

- Compact et dimensions très réduites (uniquement 115 cm de hauteur).
- Profils entièrement arrondis.
- Proue hémisphérique.
- Indicateur de niveau du réservoir grande et précis.
- Mélange optimal avec sédimentation nulle.
- Déflecteurs inférieurs et supérieurs réglables.
- Telecontrol avec filtre autonettoyant.
- Sonde d'aspiration des produits chimiques.\*
- Charge électrostatique E±S Tifone.\*



### STORM COMPACT à Hélice / TORRE AA 32/180 Dielectric

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m³/h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
TORRE 32-180 AA DIELECTRIC	600	TEA 110	8+8	80-62.000	4+5	250x120x225	426	195/65 R15 5F	AWV06TOD32ADV



### STORM COMPACT à Hélice / TORRE AP 32/180 Asole

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m³/h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
TORRE 32-180 AP Asole	600	TEA 110	8+8	80-75.000	4,5+5,5	235x120x225	415	195/65 R15 5F	AWV06T032ASOAP



### STORM COMPACT à Hélice / TORRE AA 32/180 Asole

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m³/h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Roues de série	Code
TORRE 32-180 AA Asole	600	TEA 110	8+8	80-75.000	4,5+5,5	255x120x225	426	195/65 R15 5F	AWV06T032ASO