

L'atomiseur avec double châssis zingué, très robuste et compact.

La ligne premier prix d'atomiseurs portés : puissants, compacts, robustes, double châssis zingué, niveau mécanique immédiatement visible par l'opérateur, forme originale arrondie, ventilation unique du fait de son efficacité et sa pénétration. Disponibles avec une capacité de 300 et 400 l.

Également disponible en version avec cannone, pour les modèles 300 et 400 l.

Les points de force:

- Châssis avec bande de protection au sol pour le réservoir, contre le terrain accidenté et boueux.
- Réservoir en polyéthylène compact arrondi avec une vidange facilitée totale, aucune résidu de produit.
- Niveau mécanique du réservoir bien visible par l'opérateur.
- Pompe avec bielle en bronze 71 litres/minute 40 bars de pression.
- Telecontrol Exact.
- Auto-filtre autonettoyant automatique.
- Agitation d'accroissement automatique continue.
- Ventilateur Turbo 28" (70 cm) avec puissances de 29 000 m³/h.
- Hélice à pas variable instantané (9 positions d'inclinaison possibles).
- Buses doubles (6+6) avec anti-goutte.



VENTO PORTÉ à Hélice / AP

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m ³ /h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Code
328 AP	300	TEA71	6+6	70-29.000	3,5-4	100-114-120	165	APV03TV28PDV
428 AP	400	TEA71	6+6	70-29.000	3,5-4	105-114-120	212	APV04TV28PDV



VENTO PORTÉ à Turbine

	Réservoir L	Pompe L/min	Buses N°	Hélice cm - max m ³ /h	Portée i - H / m	Dimensions Lo x La x H / cm	Poids kg	Code
300 CANNONE 45	300	TEA71	6+2	60-27.000	25-30	105-114-120	191	APV03TC40SDV
400 CANNONE 45	400	TEA71	6+2	70-29.000	25-30	118-114-120	227	APV04TC40SDV