

L'Atomizzatore con Doppio Telaio Zincato, Robustissimo e Compatto.

La linea entry level di atomizzatori portati: potenti, compatti, robusti, doppio telaio zincato, livello meccanico immediatamente visibile dall'operatore, originale forma rotondeggiante, ventilazione unica per efficacia e penetrazione. Disponibili con capienze da 300 e 400 lt. Disponibili anche in versione con cannone, sul 300 e 400 lt.


I punti di forza:

- Telaio con fascia di protezione al suolo per il serbatoio, contro il terreno accidentato e fangoso.
- Serbatoio in polietilene compatto rotondo con svuotamento facilitato totale, nessun residuo di prodotto.
- Livello meccanico del serbatoio ben visibile dall'operatore.
- Pompa con bielle in bronzo 71 litri/minuto 40 bar di pressione.
- Telecontrol Exact.
- Autofiltro Autopulente Automatico.
- Agitazione incrementale automatica continua.
- Ventilatore Turbo 28" (70 cm) con potenze di 29.000 mc/h.
- Elica a passo variabile istantanea (9 posizioni di inclinazione possibili).
- Ugelli Doppi (6+6) con antigoccia.



VENTO PORTATO ad Elica / AP

	Serbatoio L	Pompa L/min	Ugelli N°	Elica cm - max m³/h	Gittata i - H / m	Dimensioni Lu x La x H / cm	Peso kg	Codice
328 AP	300	TEA71	6+6	70-29.000	3,5-4	100-114-120	165	APV03TV28PDV
428 AP	400	TEA71	6+6	70-29.000	3,5-4	105-114-120	212	APV04TV28PDV



VENTO PORTATO a Turbina

	Serbatoio L	Pompa L/min	Ugelli N°	Elica cm - max m³/h	Gittata i - H / m	Dimensioni Lu x La x H / cm	Peso kg	Codice
300 CANNONE 45	300	TEA71	6+2	60-27.000	25-30	105-114-120	191	APV03TC40SDV
400 CANNONE 45	400	TEA71	6+2	70-29.000	25-30	118-114-120	227	APV04TC40SDV